



Specificaties Noxion LED Downlight  
Apollo V2 9-15W 1080-1860lm 60D -  
830/840 CCT | 175mm - Zaagmaat  
150mm - 1 Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 250758                                                                                       |
| EAN                        | 8719157928793                                                                                |
| Fabrikantcode              | 8719157928793                                                                                |
| Merk                       | Noxion                                                                                       |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm + EM1HR |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                       |
| Levensduur (uur)           | 100000                                                                                       |

## Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Noodverlichting     | 1 uur Noodverlichting        |
| Techniek            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)     | 30                           |
| Wattage             | 15W                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Dimbaar             | Niet dimbaar                 |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurinstelling     | CCT                          |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 60                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1860lm                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 128                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 150                              |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Kleur behuizing          | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | Apollo                           |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 108 |
| Diameter (mm) | 175 |

## Sensor Informatie

|                            |                     |                    |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Sensortype                 | Geen sensor         |                    |
| Telefoon: 088-3100000      | KVK: 17260313       | Lampdirect.nl      |
| Email: info@lampdirect.nl  | BTW: NL821186462B01 | Any Lamp B.V.      |
| Internet:www.lampdirect.nl |                     | Retouradres:       |
|                            |                     | Hooge Zijde 30A    |
|                            |                     | 5626 DC, Eindhoven |